

AUXINAVY TUNA 530



Auxinavy

ASTILLEROS - YACHTS AND PROFESSIONAL BOATS



CARACTERÍSTICAS

TIPO	RIB (CE)
MATERIAL	GRP
LOA	5.30 M.
BOA	VERSIÓN 2.30 / VERSIÓN 2.50 M.
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	200 LT.
CARGA MÁXIMA	400 KG.
VELOCIDAD	25 KNTS.
MOTOR PRINCIPAL	1x110 HP YANMAR
TURBINA	CASTOLDI 224 D.D.
TIPO DE FLOTADOR	PVC ALTA RESISTENCIA

LA EMBARCACIÓN ES UNA RIB (RIGID INFLATABLE BOAT) DE TRABAJO, FABRICADA EN PRFV PARA TRABAJOS AUXILIARES CON REDES E INSTALACIONES DE ACUICULTURA.

LA EMBARCACIÓN SE HA DOTADO DE UNA ROBUSTA ESTRUCTURA DE PRFV PARA SOPORTAR LOS MAS DESFAVORABLES ESFUERZOS DERIVADOS DEL TRABAJO Y LA MAR.

A POPA Y PROA DISPONE DE UNAS REFORZADAS ESTRUCTURAS DE ACERO PARA TIRO DE REDES Y CABOS.

CUENTA CON UN PUESTO DE PILOTAJE A MEDIA ESLORA Y UNA CÓMODA CONSOLA CON TODOS LOS CONTROLES Y MANDOS INTEGRADOS.





LA EMBARCACIÓN DISPONE DE UNA ESTRUCTURA DE TIRO POR POPA PARA TRABAJO CON REDES Y JAULAS DE ACUICULTURA.

LA ESTRUCTURA ES DE FABRICACIÓN EN TUBO DE 2 PULGADAS SCHEDULE 40 DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L Y ANCLADA A LA ESTRUCTURA DEL BARCO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS MAS DESFAVORABLES DEL TIRO.

ASIMISMO, SE DISPONE DE UN TIRO POR PROA SIMILAR, DE CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE CON EL MISMO TIPO DE TUBO.

LA EMBARCACIÓN CUENTA CON TRES COMPARTIMENTOS PRINCIPALES:

- CÁMARA DE MÁQUINAS CON TODOS LOS EQUIPOS INTEGRADOS:

- MOTOR PRINCIPAL YANMAR.
- ESCAPE HÚMEDO.
- TURBINA CASTOLDI.

- TANQUE DE COMBUSTIBLE. ESTRUCTURAL INTEGRADO EN EL BARCO CON UNA CAPACIDAD DE 200 LITROS. DISPONE DE REGISTROS (2) DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE AFORADOR ELÉCTRICO.

- TAMBUCHO DE PROA PARA ESTIBA.

